

Площадь (м2)	1					
Наименование покрытия	Цвет	Толщина сухой пленки	Объемный сухой остаток	Теор. расход	Коеф-т потерь	Практ. расход
		мкм	%	л/кв.м.		л/кв.м.
Хемпель'с Спид-Драй Алкид 43140 Р-ль 08080 (5%)	серый	100	49	0,20	1,43	0,29 0,01
ИТОГО		<u>100</u>				

Площадь (м2)	1					
Наименование покрытия	Цвет	Толщина сухой пленки	Объемный сухой остаток	Теор. расход	Коеф-т потерь	Практ. расход
		мкм	%	л/кв.м.		л/кв.м.
HEMPALIN PRIMER 12050	белый	50	49	0,10	1,43	0,15
HEMPALIN ENAMEL 52140	серый	50	46	0,11	1,43	0,16
Р-ль 08230 (5%)						0,02
ИТОГО		<u>100</u>				

Площадь (м2)	1					
Наименование покрытия	Цвет	Толщина сухой пленки	Объемный сухой остаток	Теор. расход	Коеф-т потерь	Практ. расход
		мкм	%	л/кв.м.		л/кв.м.
HEMPADUR FAST DRY 15560	серый	100	62	0,16	1,43	0,23
HEMPADUR 47200	серый	100	65	0,15	1,43	0,22
HEMPATHANE HS 55610	серый	60	67	0,09	1,43	0,13
Р-ль 08450 (5%)						0,02
Р-ль 08080 (5%)						0,01
ИТОГО		<u>260</u>				